





# Interface® | Palette 2000

## INFORMATIONS TECHNIQUES

<b>Description</b>	Dalle de moquette au velours coupé nappé collé	<b>Code Produit</b>	<b>54211</b>
<b>Composition</b>	100% Polyamide	<b>Classement</b>	EN 1307 33 Heavy Contract
<b>Poids de fibre</b>	950g/m <sup>2</sup> ± 10%	<b>Classement feu- Panneau radiant</b>	(EN ISO 9239/1) Euroclass Bfl S1 (EN ISO 13501)
<b>Poids total</b>	4000g/m <sup>2</sup> ± 10%	<b>Ecrou de métal chaud</b>	Pass, low radius of effects of ignition (BS 4790)
<b>Hauteur de la fibre</b>	4.8 mm ± 0.3 mm	<b>Comportement sous chaise à roulettes</b>	≥ 2.4 (EN 985)
<b>Epaisseur totale</b>	8.1 mm ± 10%	<b>Stabilité dimensionnelle</b>	≤ 0.2% (ISO 2551/EN 986)
<b>Jauge</b>		<b>Resistance verticale à 25% d'humidité</b>	5 x 10 <sup>5</sup> Ω >< 1 x 10 <sup>9</sup> Ω (ISO 10965)
<b>Nombre de touffes ou de boucles par m<sup>2</sup></b>	272,000 ± 10%	<b>Solidité des Coloris à la lumière</b>	≥ 5 (ISO 105/B02)
<b>Sous-couche</b>	PVC (with high pre-consumer recycled content)	<b>Nombre de dalles par boîte</b>	16 - 4m <sup>2</sup> (50 x 50 cm ± 0.2%)


**CE**  
06  
0338-CPD-1003


EN 1307

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR




**A+**


A+ A B C




Monolithic




71FC45D1








26 dB





33





**Mission Zero:**  
our promise to eliminate any negative impact our company may have on the environment by the year 2020.

[www.interface.com](http://www.interface.com)

\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Interface Europe Ltd se réserve la possibilité de modifier les caractéristiques ci-dessus