



ASSOCIATION POUR LA CERTIFICATION DES MATERIAUX ISOLANTS

ASSOCIATION DECLAREE (LOI DU 1ER JUILLET 1901) ORGANISME CERTIFICATEUR DECLARE (LOI 94-442 DU 3 JUIN 1994)

CSTB - LNE



ACCREDITATION
N°5-0019
PORTEE
DISPONIBLE SUR
WWW.COFRAC.FR

Édition 8

CERTIFICAT ACERMI

N° 02/015/011

Licence n° 02/015/011

En application des Règles Générales du Certificat de produit ACERMI et du Règlement Technique de la Certification des matériaux isolants thermiques,

la société :

Raison sociale : **ROCKWOOL FRANCE SAS**

Company :

Siège social : **111 rue du Château des Rentiers - 75013 PARIS**

Head Office :

est autorisée à apposer la marque ACERMI sur le produit isolant, sur les emballages et sur tout document concernant directement le produit désigné sous la référence commerciale :

ROCKACIER C NU

et fabriqué par les usines de : SAINT-ELOY-LES-MINES (63700) - CAPARROSO (Espagne) - ROERMOND (NL)

Production plant :

avec les caractéristiques certifiées figurant en page 2 du présent certificat.

Certified characteristics are given in page 2.

Ce certificat atteste que ce produit et le système qualité mis en œuvre pour sa fabrication font respectivement l'objet d'essais de conformité et d'audits périodiques avec prélèvement d'échantillons pour essais, suivant les spécifications définies par le Règlement Technique.

This licence, delivered under the ACERMI Technical Regulations, certifies that the products and the relevant quality system are respectively submitted to tests of conformity and periodical audits with sampling for tests, according to the specifications of the Technical Regulations.

Ce certificat a été délivré le 22 février 2013 et, sauf décision ultérieure à la présente certification, due en particulier à une modification du produit ou du système qualité mis en place, est valable jusqu'au 31 décembre 2014.

This certificate was issued on February 22th, 2013 and is valid until December 31th, 2014, except new decision due to a modification in the product or in the implemented quality system.

Le Président
J.L. LAURENT

Pour le Secrétaire
B. DELCAMBRE

C. BALOCHE

La validité du certificat peut être vérifiée en consultant la base de données sur le site www.acermi.com

Révision du certificat n° 02/015/011 Edition 7, délivré le
Revision of certificate n° 02/015/011 Edition 7, issued on th,



CARACTERISTIQUES CERTIFIEES

Certified properties

CERTIFICAT ACERMI

N° 02/015/011

Licence n° 02/015/011

CONDUCTIVITE THERMIQUE CERTIFIEE : 0.040 W/(m.K)

Certified thermal conductivity

	Résistance thermique – <i>Thermal resistance</i>										
Epaisseur (mm)	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65
R (m².K/W)	0,35	0,50	0,60	0,75	0,85	1,00	1,10	1,25	1,35	1,50	1,60
Epaisseur (mm)	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120
R (m².K/W)	1,75	1,85	2,00	2,10	2,25	2,35	2,50	2,60	2,75	2,85	3,00
Epaisseur (mm)	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170	175
R (m².K/W)	3,10	3,25	3,35	3,50	3,60	3,75	3,85	4,00	4,10	4,25	4,35
Epaisseur (mm)	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R (m².K/W)	4,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

REACTION AU FEU :

Reaction to fire

- **Classe A1**

AUTRES CARACTERISTIQUES CERTIFIEES :

Other certified properties

Tolérance d'épaisseur	T5
Stabilité dimensionnelle à température spécifiée	DS(TH)
Contrainte en compression	CS(10/Y)70
Résistance à la traction perpendiculairement aux faces	TR10
Charge ponctuelle	PL(5)500
Absorption d'eau à long terme par immersion partielle	WL(P)
Transmission de vapeur d'eau	MU1
Absorption d'eau à court terme par immersion partielle	WS