










# Interface® | Heuga 727 PD

## INFORMATIONS TECHNIQUES

<b>Description</b>	Dalle de moquette à velours tufté bouclé	<b>Code Produit</b>	<b>607273</b>
<b>Composition</b>	100% Polyamide	<b>Classement</b>	EN 1307 33 Heavy Contract
<b>Poids de fibre</b>	580 g/m <sup>2</sup> ± 10%	<b>Classement feu- Panneau radiant</b>	(EN ISO 9239/1) Euroclass Cfl s1 (EN ISO 13501)
<b>Poids de fibre utile</b>	310 g/m <sup>2</sup> ± 10%	<b>Ecrou de métal chaud</b>	
<b>Poids total</b>	4270 g/m <sup>2</sup> ± 5%	<b>Comportement sous chaise à roulettes</b>	≥ 2,4 (EN 985)
<b>Hauteur de la fibre</b>	1.9 mm ± 0.5 mm	<b>Stabilité dimensionnelle</b>	≤ 0,2% (ISO 2551 / EN 986)
<b>Epaisseur totale</b>	5.5 mm ± 0.5 mm	<b>Resistance verticale à 25% d'humidité</b>	5 x 10 <sup>5</sup> Ω >< 1 x 10 <sup>9</sup> Ω Computerguard (ISO 10965)
<b>Jauge</b>	1/10 - 39.4	<b>Solidité des Coloris à la lumière</b>	≥ 6 (ISO 105/B02)
<b>Nombre de touffes ou de boucles par m<sup>2</sup></b>	153660 ± 7.5%	<b>Nombre de dalles par boîte</b>	20 - 5 m <sup>2</sup> (50 x 50 cm ± 0,2%)
<b>Sous-couche</b>	Graphlex®		

  
 06  
 0336-CPD-8538  
  
  
  
 EN 1307

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR  
  
  
 Monolithic Quarter Turn  
  
 35972FB6  
  
 23 dB  
  
Performance Profile: Solarex  
Certificate Number: ENP-407



**Mission Zero:**  
 our promise to eliminate  
 any negative impact our company  
 may have on the environment  
 by the year 2020.

[www.interface.com](http://www.interface.com)

\* Information sur le niveau d'émission de substances  
 volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de  
 toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de  
 A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Interface Europe Ltd se réserve la possibilité de modifier les caractéristiques ci-dessus