

COLOMOUSSE TRAFIC

Sol PVC acoustique

U3P3 et U4P3 en dalles

Tertiaire / habitat / Administration

Descriptif type:

Le revêtement de sol prescrit sera un revêtement **PVC acoustique imprimé**, en dalles 50 x 50 cm, avec armature en voile de verre sur dossier de mousse renforcée. Les dalles seront traitées **BIOSTATIC (traitement hygiène fongistatique et bactériostatique)** et bénéficieront d'une protection de surface **OVERCLEAN** qui facilitera l'entretien et évitera l'application d'une métallisation. Elles seront d'une épaisseur calibrée pour garantir un jointoiement parfait. Le produit sera **garanti 5 ans**.



Caractéristiques techniques:

	33	43
Épaisseur	4,0 mm	4,1 mm
Couche d'usage	0,59 mm	0,67 mm
Poids total moyen	3,7 kg/m ²	3,8 kg/m ²
Dimension	50 x 50 cm	50 x 50 cm
Conditionnement	Bte 24 (6 m ²)	Bte 24 (6 m ²)
Certificat NF-UPECA n°	304-009.1	304-010.1
Classement UPEC	U3P3E2/3C2	U4P3E2/3C2
Efficacité acoustique certifiée	ΔLw = 17dB	ΔLw = 17dB
Classification européenne selon NF EN 651	23 - 33	34 - 42
Résistance à l'abrasion	groupe T	groupe T
Réaction au feu PV du C.S.T.B n°	C _n -s1* n°RA-04-0591	C _n -s1* n°RA-04-0591
Résistance au poinçonnement	≤ 0,20 mm	≤ 0,20 mm
Comportement électrostatique	antistatique - classe 1	antistatique - classe 1
Résistance à la lumière	7 à l'échelle des bleus	7 à l'échelle des bleus
Protection de surface	OVERCLEAN	OVERCLEAN
Traitement	BIOSTATIC	BIOSTATIC

* convient à la réglementation M3



Coupe technique:

